デジトルク（TWタイプ）の特長

電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。
両回転方向の締付けトルクを測定できます。

取付例：8ED4121L + DT9TWT + 8-90TWLAA

1 作業性向上
締付けトルクがデジタル表示され、安全、確実に作業できます。

2 簡単操作
ボタン１つで、電源のON/OFF操作やリセット操作及びデータの再表示操作など、全ての操作が可能です。

3 デジタル表示
締付けトルクをデジタル表示。簡単・確実に締付けトルクの確認が可能。

デジタル表示部

4 電源消し忘れ防止
オートパワーオフ機能により、２分間無操作が続くと自動的に電源をOFFにします。

5 省電力機能付
締付けトルクデータは測定後10秒間表示し、その後は消費電力の少ない－－－－表示に変わります。再表示も可能です。

6 ゼロ点調整機能付
測定前に押ボタンを押すだけでゼロ点調整されます。

7 過負荷お知らせ機能付

8 電池交換お知らせ機能付

9 左右両回転方向のトルク測定が可能

デジトルク（TW タイプ）
DIGITORQON (TW TYPE)

電動タイヤレンチ用

校正証明書
検査成績書
トレーサビリティ体系図付

DT9TWT

製品番号	トルク測定範囲 (N·m)	精度 (%)	最小表示値	使用電池	連続使用回数	使用温湿度範囲	適応機種	本体質量 (kg)	メーカー希望小売価格
DT9TWT	400~900	±4	2	単4形アルカリ乾電池×4本	約2,100回	0～40℃ 80%RH 以下（結露しないこと）	TONE 電動タイヤレンチ全機種対応	2.4	オープン

付属品	
六角棒L形レンチ（4mm）	1
（－）ドライバー	1
単4形アルカリ乾電池	4
取扱説明書	1
校正証明書（トレーサビリティ体系図付）	1
メタルケース	1

測定機能

単位 mm

両回転
白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なっていますのでご注意ください。
Different retail price system appliae to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.